



Mănuși protecție mecanică pentru lăcătuș SUEZ

Descrierea produsului:

Mănuși unidextre, cu cinci degete, cu manșetă largă, confecționate prin coasere de țesătură de bumbac în partea superioară și piele șpalt bovină pe palmă și degete. Pentru o mai bună fixare sunt prevăzute cu elastic interior în zona articulației. Palma, degetul mare și dosul degetului arătător sunt croite împreună și îmbinate peste mănua de bază. Palma și degetele sunt căptușite cu tricot. Palma, degetul mare și arătătorul sunt dublate cu un strat suplimentar de piele. Manșeta este textilă, rigidizată prin cașerare.

Domeniu de utilizare:

Protecția mâinilor împotriva agresiunilor mecanice superficiale: abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare de piese rugoase, cu muchii neregulate.

Instrucțiuni de întreținere:

Nu se spală. Se curăță prin periere sau ștergere cu o cârpă umezită. Pentru a le usca se șterg cu o cârpă uscată și se perie. Nu se spală și nu se folosesc solvenți.

Instrucțiuni de depozitare:

Se păstrează în încăperi curate, la temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C, ferite de razele soarelui precum și de alte surse de căldură.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

Nivel dexteritate: 5

EN 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 - 4344X

Rezistență abraziune (maxim 4):	4
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):	3
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	4
Rezistență perforare (maxim 4):	4
Protecție tăiere / impact (X):	nespecificat / netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:

- EN388** - pictogramă risc mecanic
- 4344X** - nivel de performanță
- CE** - marcaj de conformitate european
- EN21420** - standard cerințe pentru mănuși de protecție

EN 388:2016
+A1:2018



4344X

EN 21420:2020

