

Certificat de Conformitate

(Extras din original)

Chingă ancorare cu gheară
100% poliester

Serie:		Capacitate ancorare	4.000 Kg	Data fabricației	
Factor de siguranță	2:1	Tip		Lungime	8 m

Fabricat în conformitate cu EN12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

Capacitate ancorare (kg)	Lățime material (mm)	Putere maximă de rupere (kg)	Lungime fixă (m)			
400	25	800	0.3	400	800	800
500	25	1.000	0.3	500	1.000	1.000
750	30	1.500	0.3	750	1.500	1.500
750	35	1.500	0.3	750	1.500	1.500
1.000	35	2.000	0.3	1.000	2.000	2.000
1.500	35	3.000	0.3	1.500	3.000	3.000
1.500	35	3.000	0.5	1.500	3.000	3.000
2.000	35	4.000	0.5	2.000	4.000	4.000
2.500	35	5.000	0.3	2.500	5.000	5.000
2.500	35	5.000	0.5	2.500	5.000	5.000
3.500	50	7.000	0.7	3.500	7.000	7.000
4.000	50	8.000	0.5	4.000	8.000	8.000
4.000	50	8.000	0.5	4.000	8.000	8.000
5.000	50	10.000	0.5	5.000	10.000	10.000
5.000	50	10.000	0.5	5.000	10.000	10.000

Chinga de ancorare

Chingile de ancorare sunt utilizate pentru fixarea mărfurilor în timpul transportului, pentru împiedicarea mișcării sau deplasării acestora.

Chingile de ancorare au o greutate mică, sunt ușor de utilizat și asigură o fixare eficientă a mărfurilor, fără să le deterioreze.

Chinga de ancorare dispune de un dispozitiv de reglare a lungimii.

*Nu utilizați chingile deteriorate sau pe cele ale căror etichete ce indică capacitatea de încărcare nu sunt lizibile.

*Nu supraîncărcați chingile de ancorare.

*Nu înnodeați chingile.

*Asigurați-vă că muchiile ascuțite ale încărcăturilor nu ating chinga, pentru prevenirea deteriorării acesteia.

*În timpul utilizării, materialul chingii trebuie să fie drept. Este interzisă utilizarea chingilor răsucite.

*Nu așezați încărcături pe elementele de fixare și reglare ale chingii de ancorare, pentru a evita deteriorarea acestora.

*Chinga de ancorare nu trebuie utilizată ca dispozitiv de ridicare a încărcăturilor.

