

CROSSROAD

JACHETĂ SOFTSHELL

Mărime: L

Cod: 264100

ENERGO[®]

Material: softshell

Compoziție: 100% poliester, membrană TPU, strat interior micro-fleece



EN 20471



5 949064 168132

Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro



TRITON

SCULE BETON.



Jachetă softshell Crossroad

Domeniu de utilizare:

Echipament destinat asigurării vizibilității utilizatorului în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, în orice condiții de luminozitate, pentru a fi văzut de operatorii vehiculelor sau a altor echipamente mecanizate, la lumina zilei și la lumina farurilor pe timp de noapte, ca de exemplu: cicliști, porturi, aeroporturi, calea ferată, parcuri, lucrători la drumuri, șantiere de construcții, depozite, intervenții în situații de urgență, etc.

Norme tehnice de referință:

EN 20471 – „Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate” are drept scop semnalarea vizuală a prezenței utilizatorului, pentru a-l detecta și a-l vedea bine în situații periculoase, în toate condițiile de luminozitate, de zi și de noapte, în lumina farurilor.

Standardul măsoară suprafața de vizibilitate a îmbrăcăminte și nivelul de performanță al materialului reflectorizant.

Caracteristici constructive:

Jachetă reflectorizantă din softshell, cu glugă detașabilă.

- Material: softshell
- Compoziție: 100% poliester, membrană TPU, strat interior micro-fleece
- mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL;
- culori: portocaliu/galben.

Instrucțiuni de întreținere:

Nu permiteți murdărirea excesivă a jachetei întrucât caracteristicile de vizibilitate ale acesteia pot fi afectate. Spălați jacheta mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 30°C și clătiți în apă curată. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii deoarece se pot deteriora benzile reflectorizante. Spălați jacheta întoarsă pe dos pentru protejarea benzilor reflectorizante. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi potrivite (5°-30°C), fără surse de căldură în apropiere.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material, Instrucțiuni de întreținere

Marcaje pe eticheta detașabilă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material

Cod de bare produs

Adresă importator

EN 343 - Standard de protecție împotriva ploii

EN 20471 – Standard de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

