

Mănuși tricot poliester impregnate poliuretan POLY

Descrierea produsului:

Mănuși de protecție cu cinci degete, tricotate din poliester, palma complet acoperită cu poliuretan negru și degetele parțial acoperite. Nu utilizați aceste mănuși atunci când este nevoie de protecție în zona încheieturii.

Domeniu de utilizare:

Protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice. Uz răspândit în domeniul mecanicii fine, în depozite, mecanică, industria ușoară etc.

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare se verifică integritatea mănușilor (să nu fie rupte, găurite). În cazul deteriorării excesive, mănușile se scot din uz. În urma spălării, performanțele mănușilor pot diferi față de cele inițiale.

Instrucțiuni de întreținere:

Spălarea se face cu apă și detergent (la temperatură mai mică de 40°C). Se lasă la uscat la temperatura camerei (maxim 40 °C). Mănușile trebuie ferite de temperaturi ridicate, să nu fie expuse acțiunii solvenților organici și vaporilor acestora, a lubrifianților, a uleiurilor minerale și a apei. Mănușile nu pot fi spălate în mașină sau curățate chimic.

Instrucțiuni de depozitare:

A se păstra în locuri uscate, aerisite, la temperaturi cuprinse între 5°C- 25°C, departe de surse de căldură și radiații solare. Nu se pliază..

Atenție!

Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de mașini în mișcare. Asigurați protecție doar în zona palmei. Utilizați întotdeauna doar mărimea corectă și verificați starea mănușilor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși uzate, învechite sau deteriorate în vreun fel. Uneori, la persoane cu pielea foarte sensibilă pot provoca reacții alergice, caz în care utilizarea mănușilor trebuie oprită.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

Simboluri	Semnificație	Loc de aplicare
ENERGO	Logo	Pe etichetă sau produs
POLY	Model	
CE	Marcaj de conformitate european	
	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare	
	Atenționare instrucțiuni	
9/L, 10/XL	Mărime	

EN 388:2016- 3121X

	Nivel mănuși POLY	Nivel maxim standard
Rezistență abraziune:	3	4
Rezistență tăiere print tranșare	1	5
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	2	4
Rezistență perforare:	1	4
Protecție tăiere/impact:	nespecificat/netestat	A-F