

## M18 FJS-502X | Fierăstrău pendular M18 FUEL™



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată mare de exploatare a sculei și tăieri de până la 32 m în plăci OSB de 19 mm (cu un acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată în sarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța sub sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Element pentru rabatare pe placă de bază face posibilă reglarea de la 0 - 45° fără a fi nevoie de ajutorul unei chei
- Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță îmbunătățită a debitării
- Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș

Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3500
Capacitate înclinare (°)	45
Lungimea cursei (mm)	25
Greutate cu acumulator (kg)	2.9
Kit inclus	2 x M18 B5 Pachet de acumulatori, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464727