

Mănuși antităiere fibre HPPE impregnate poliuretan gri ANTI CUT 5

Descrierea produsului:

Mănuși tricotate din fibre HPPE, impregnate în palmă și pe vârful degetelor cu poliuretan. Acestea oferă protecție foarte bună la abraziune. Sunt prevăzute cu o întăritură pentru o durabilitate îmbunătățită pentru zonele cele mai expuse. Armare între degetul mare și arătător. Mărimi disponibile: 9 și 10. Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, culoare gri. Mănuși de protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).

Domeniu de utilizare:

Se folosesc pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice—în industria auto/ mecanică (manipularea și sortarea pieselor mici și ascuțite), în industria hârtiei (manipularea cartonului și a hârtiei, în industria construcțiilor (așezarea plăcilor, inserțiilor, cadrelor sau tablelor de zinc, manipularea pieselor metalice, instalarea structurilor de oțel, asamblare, înșurubare).

Instrucțiuni de utilizare:

Se recomandă verificarea potrivirii mănușilor pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de utilizare la locul de muncă pot diferi de testele efectuate în laborator. Puneți mănușile pe mâini uscate și curate. Asigurați-vă că interiorul mănușilor este uscat înainte de a le pune din nou. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.

Instrucțiuni de întreținere:

Performanțele mănușilor sunt garantate după 5 cicluri de curățare în condițiile descrise: utilizarea unei mașini de spălat de uz casnic sau industrial și a unui detergent lichid standard, temperatura programului sintetic 60°C și uscarea prin centrifugare la 400 de rotații pe minut. Utilizarea necorespunzătoare a mănușilor sau supunerea lor la un proces de curățare sau spălare care nu este recomandat în mod specific le poate modifica nivelul de performanță. Uscare la 60 °C maxim. Puneți mănușile cu mâinile uscate și curate. Asigurați-vă că interiorul mănușilor este uscat înainte de a le pune din nou.

Instrucțiuni de depozitare:

A se păstra în locuri uscate, aerisite, la temperaturi cuprinse între 5°C-25°C, departe de surse de căldură și radiații solare. Nu se pliază. Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

Atenție!

Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de mașini în mișcare. Asigură protecție doar în zona palmei. Utilizați întotdeauna doar mărimea corectă și verificați starea mănușilor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși uzate, învechite sau deteriorate în vreun fel. Uneori, la persoane cu pielea foarte sensibilă pot provoca reacții alergice, caz în care utilizarea mănușilor trebuie oprită.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

Simboluri	Semnificație	Loc de aplicare
ENERGO	Logo	Pe etichetă sau produs
ANTI CUT 5	Model	
CE	Marcaj de conformitate european	
	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare	
	Atenționare instrucțiuni	
9/L, 10/XL	Mărime	

EN 388- 4X42C

	Nivel mănuși ANTI CUT 5	Nivel maxim standard
Rezistență abraziune:	4	4
Rezistență tăiere prin tranșare:	nespecificat/netestat	5
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	4	4
Rezistență perforare:	2	4
Protecție tăiere/impact:	C	A-F