

Ciocan rotopercutor cu acumulator 18V 3Ah 24mm



DHR243RFE

Tip acumulator:	Li-Ion
Tensiune alimentare (V):	18V
Frecvență bătăi (bpm):	0 - 4700bpm
Turație în gol (rpm):	0 - 950min ⁻¹

Adecvat pentru burghie și dălți
SDS-PLUS:

Capacitate de găurire max. în beton (Ø):	24mm
--	------

Energie de impact (EPTA):	2,0J
---------------------------	------

Capacitate de găurire max. în oțel (Ø):	13mm
---	------

Capacitate de găurire max. în lemn (Ø):	27mm
---	------

Control electronic al turației:

Limitator de cuplu:

Mandrină cu schimbare rapidă:

Mâner moale:

Nivel presiune acustică:	89dB(A)
--------------------------	---------

Nivel putere sonoră:	100dB(A)
----------------------	----------

Vibrații găurire metal:	2,5m/s ²
-------------------------	---------------------

Vibrații găurire cu percuție:	13,0m/s ²
-------------------------------	----------------------

Greutate (EPTA) (kg):	3,4kg
-----------------------	-------



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Maner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echilibrare foarte bună datorită motorului plasat perpendicular pe direcția de găurire și a mânerului în formă de "D".
- Motor fără perii pentru productivitate și randament ridicat.