

# Ciocan rotopercutor SDS-PLUS fără acumulatori compatibil cu acumulatori Li-Ion LXT 18V



## DHR243Z

Energie de impact:	2J
Vibrații (metal/beton):	2,5/13,0m/s <sup>2</sup>
Frecvență bătăi:	0 - 4.700min <sup>-1</sup>
Turație în gol:	0 - 950mm/s
Capacitate de găurire max. în oțel (∅):	24mm
Capacitate de găurire max. în lemn (∅):	13mm
Capacitate de găurire max. în zidărie (∅):	27mm
Nivel presiune acustică:	89dB(A)
Nivel putere sonoră:	100dB(A)
Greutate (EPTA) (kg):	3,4kg



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echilibrare foarte bună datorită motorului plasat perpendicular pe direcția de găurire și a mânerului în formă D.
- Motor fără perii pentru productivitate și randament ridicate.