

HR2470T

Putere absorbită:	780W
Frecvență bătăi (bpm):	0 - 4500bpm
Turație în gol (rpm):	0 - 1100min ⁻¹
Adecvat pentru burghie și dălți SDS-PLUS:	
Capacitate de găurire max. în beton (∅):	24mm
Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (∅):	65mm
Energie de impact (EPTA):	2.4J
Capacitate de găurire max. în oțel (∅):	13mm
Capacitate de găurire max. în lemn (∅):	32mm
Control electronic al turației:	
Limitator de cuplu:	
Mandrină cu schimbare rapidă:	
Nivel presiune acustică:	90dB(A)
Nivel putere sonoră:	101dB(A)
Vibrații găurire metal:	4,5m/s ²
Vibrații găurire cu percuție:	15,5m/s ²
Greutate (EPTA) (kg):	3,0kg



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Mandrină rapidă ce permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Echipat cu două mandrine (SDS-PLUS și mandrină rapidă).