

# Ciocan rotopercutor SDS-PLUS



## HR2630T

Putere absorbită:	800W
Frecvență bății:	0 - 4600min <sup>-1</sup>
Turație în gol (rpm):	0 - 1200min <sup>-1</sup>
Capacitate de găurire max. în beton (ø):	26mm
Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (ø):	65mm
Energie de impact (EPTA):	2.4J
Control electronic al turației:	
Limitator de cuplu:	
Duză pentru aspirator:	
Mandrină rapidă - fără cheie:	
Mâner moale:	
Nivel presiune acustică:	91dB(A)
Nivel putere sonoră:	102dB(A)
Vibrații h debitare metal:	2.5m/s <sup>2</sup>
Vibrații dăltuire:	15m/s <sup>2</sup>
Greutate (EPTA) (kg):	2.9kg



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Echipat cu două mandrine (SDS-PLUS și mandrină rapidă). Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Maner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat in utilizare.