Ciocan rotopercutor SDS-MAX 1350W 45mm cu AVT

HR4511C

Putere absorbită:	1350W
Frecvență bătăi:	1250 - 2750min^{-1}
Turație în gol (rpm):	130 - 280min^{-1}
Adecvat pentru burghie şi dălţi SDS-MAX:	
Capacitate de găurire max. în beton (ø):	45mm
Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (ø):	125mm
Energie de impact (EPTA):	12.5J
Control constant al vitezei:	
Control electronic al turației:	
Funcție Soft Start:	
Indicator LED pentru schimbarea periilor:	
Indicator LED pentru probleme electrice:	
Limitator de cuplu:	
Nivel presiune acustică:	94dB(A)
Nivel putere sonoră:	105dB(A)
Nivel vibrații :	7,5m/s²
Tehnologie Anti-Vibrații - AVT:	
Lungime cablu alimentare (m):	4m
Greutate (EPTA) (kg):	8,5kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.
- 2 functii de operare: rotatie cu percutie si daltuire