

HR5202C

Putere absorbită:	1.510W
Frecvență bății:	1100 - 2250min ⁻¹
Turație în gol (rpm):	150 - 310min ⁻¹
Adecvat pentru burghie și dălți SDS-MAX:	
Capacitate de găurire max. în beton (ø):	52mm
Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (ø):	160mm
Număr poziții pt.blocare daltă:	16poziții
Energie de impact (EPTA):	20J
Control constant al vitezei:	
Control electronic al turației:	
Funcție Soft Start:	
Indicator LED pentru schimbarea periiilor:	
Indicator LED pentru probleme electrice:	
Limitator de cuplu:	
Nivel presiune acustică:	100dB(A)
Nivel putere sonoră:	111dB(A)
Nivel vibrații :	19,5m/s ²
Dimensiuni (L x l x H):	599 x 149 x 287mm
Lungime cablu alimentare (m):	4,0m
Greutate (EPTA) (kg):	10,9kg



- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.
- 2 funcții operare: rotație cu percutie și daltuire

