

SANDALE SAM S1

Mărimile 36 - 46



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

*Echipament individual de protecție de categoria II
Încălțăminte de protecție categoria S1*

Manual de utilizare și
întreținere

Simbolul protecției	Caracteristicile încălțămintei
S1	Încălțămintă de protecție de bază cu bombeu metalic sau compozit 200J + zona călcâiului închisă, absorbția energiei în zona călcâiului
SRC	Încălțămintă antialunecare



Domeniu de utilizare

Încălțămintă profesională de securitate, cu rol în protecția părții anterioare a piciorului împotriva șocurilor mecanice de până la 200 J, împotriva strivirii cu o forță de comprimare statică de până la 15 kN. Asigură protecția împotriva alunecării, agresiunilor mecanice superficiale, protecția călcâiului împotriva șocurilor mecanice. Recomandat aplicațiilor din industrie în general, construcții, agricultură etc.

Certificare

Modelul de încălțămintă este certificat în conformitate cu cerințele esențiale ale normelor ISO EN 202345, cat.S1 -**SR EN ISO 20345:2022** „Echipament individual de protecție. Încălțămintă de securitate”

Simbol	Caracteristici		Încălțămintă de protecție			
			SB	S1	S2	S3
	Protecția degetelor	> 200 J	X	X	X	X
P	Rezistența la penetrare	> 1100 N	X	X		X
E	Absorbția energiei în zona călcâiului	> 20 J		X	X	X
A	Încălțămintă antistatică	Între 0,1 și 1000 MQ		X	X	X
WRU	Absorbția și penetrarea apei în căpută	>_ 60 min			X	X
ORO	Rezistența la hidrocarburi	< 12%	X	X	X	X

Descriere

Încălțămintă realizată cu fețe din piele naturală de bovină, cu talpă din poliuretan dublă densitate, lamelă antiperforație, bombeu metalic de securitate. Interior cu formă anatomică, tratat antimicotic și antibacterian.

Materiale de execuție

Căpută și carâmbi: din piele bovină Căptușeală: textilă

Talpă intermediară: din poliuretan dublă densitate cu lamelă antiperforație

Talpă exterioară: din poliuretan, cu profil antiderapant, rezistență la sollicitări mecanice

Bombeu: metalic

Caracteristici ale tălpii

Construcție: cu profil antiderapant. Rezistență la sfâșiere peste 5 kN/m

Aderență ansamblu superior-talpă: forța de aderență este de peste 4N/mm, cu ruperea materialului înainte de desprindere.

Caracteristici suplimentare

Zona călcâiului închisă;

Proprietăți antistatice;

Absorbția energiei în zona călcâiului;

Rezistența la hidrocarburi a tălpii;

Talpă cu protuberanțe;

Bombeul metalic protejează degetele picioarelor la șoc cu nivel de energie 200 J și la o forță compresivă de 15 KN

Culoare de bază: Negru

Instrucțiuni pentru întreținere și depozitare

Înainte de utilizarea încălțămintei, se verifică integritatea tălpii. Încălțămintea trebuie curățată cu cârpe umede. Nu se utilizează pentru curățare substanțe ca alcool, metiletilcetonă, diluanți, carburanți, sau alte tipuri de agenți chimici de curățare. Aceste substanțe pot deteriora materialele componente, cauzând defecte ne-observabile pentru utilizator, dar care prejudiciază caracteristicile de protecție originale.

Încălțămintea se depozitează, curată și uscată, în locuri cu temperatură normală. Încălțămintea umedă nu trebuie să fie pusă niciodată la uscare lângă o sursă directă de căldură, ci după utilizare se va lăsa să se usuce liber, într-un loc ventilat la temperatură normală. Dacă încălțămintea e prevăzută cu bombeu protecție și/sau lamelă antiperforație, să se verifice existența acestora înainte de utilizare.

Informații despre brânțul detașabil

Dacă, în momentul achiziționării, încălțămintea este prevăzută cu un brânț detașabil (din fabricație), se garantează că proprietățile încălțămintei au fost determinate efectuând probe asupra încălțămintei ținând cont de acesta. În momentul în care se constată necesitatea înlocuirii brânțului, acesta trebuie înlocuit cu unul similar furnizat de fabricant.

Dacă, în momentul achiziționării, în interiorul încălțămintei nu este prezent un brânț detașabil, se garantează că caracteristicile încălțămintei au fost determinate prin probe efectuate fără acest brânț detașabil. Dacă se va utiliza un brânț detașabil diferit față de cel original, trebuie verificată proprietatea electrică a combinației încălțămintei/brânț detașabil.

Informații referitoare la încălțămintea antistatică

Încălțămintea antistatică trebuie utilizată când e necesară reducerea la minim a acumulării de sarcini electrostatice prin disipare, evitând astfel riscul de incendiu, de exemplu aprinderea substanțelor inflamabile și a vaporilor atunci când riscul de electrocutare provenind de la un aparat electric sau alte elemente sub tensiune nu a fost complet eliminat.

Trebuie avut în vedere faptul că încălțămintea antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva electrocutării deoarece induce o rezistență doar la nivelul piciorului și al solului.

Dacă pericolul electrocutării nu a fost complet eliminat, este esențială recurgerea la măsuri suplimentare de protecție.

Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintă poate fi modificată în mod semnificativ, din cauza flexiunii, a contaminării sau a umidității.

Marcaj

Următoarele informații sunt menționate în interiorul încălțămintei:

-Marcaj CE;

-Cod produs;

-Standard de referință;

-Pictogramă adecvată protecției corespunzătoare;

-Mărime.

Garanție

12 luni în depozitare și 30 de zile în utilizare conform instrucțiunilor.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725